



MAIN ADAPTATIVE À 3 DOIGTS



FACILITÉ D'UTILISATION

- Plug + Play
- Produit certifié UR+
- Logiciel de programmation gratuit

POLYVALENCE MAXIMALE

- 4 modes de préhension différents
- Contrôle indépendant des doigts
- Préhension d'objets de toute taille et de toute forme

CONCEPTION ÉPROUVÉE

- Robuste et fiable
- Entièrement en métal
- Charge utile élevée



Transfert d'objets



Assemblage



Contrôle de la qualité



Chargement
et déchargement
de machines

**DÉMARREZ VOTRE PRODUCTION SANS
PERDRE DE TEMPS**



PRENEZ LE CONTRÔLE TOTAL

RÉGLEZ LA POSITION, LA VITESSE ET LA FORCE DE LA MAIN JUSQU'AU MAINTIEN PARFAIT DE VOTRE OBJET



OUVERTURE TRÈS LARGE

OUVERTURE JUSQU'À 155 MM EN MODE DE PRISE ENVELOPPANTE

SPÉCIFICATIONS

Course (programmable)	155 mm
Force de préhension (programmable)	30 à 70 N
Charge utile pour prise ergonomique	10 kg
Charge utile pour prise par friction	2,5 kg
Répétabilité de la position des doigts (prise du bout des doigts)	0,05 mm
Vitesse d'approche (programmable)	22 à 110 mm/s
Masse de la main	2,3 kg
Protocole de communication principal	Modbus RTU (RS-485)
Options de protocole de communication secondaire	Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, CANopen

*Toutes les spécifications sont fournies à titre indicatif uniquement. Consultez le manuel d'utilisation sur support.robotiq.com pour connaître les spécifications officielles.

ALLONS PLUS LOIN

Contactez **FIT ROBOTIQUE**
 au Tel: **+33 4 74 77 64 51**
 ou par email à **c.cadieu@fit-oyonnax.com**
www.fit-robotique.com

